

S-15R



El modelo **S-15R** es una máquina sofisticada, de alto rendimiento, que ofrece un gran valor. Tiene un cabezal patentado autonivelante completamente integrado que permite arar, nivelar y consolidar en una sola pasada automática. El arado rastrilla los rellenos altos de hormigón en zonas bajas y la función Somero® Quick Pass rastrilla el hormigón excesivamente alto sin intervención manual. El barreno accionado hidráulicamente corta la superficie a nivel y desplaza el exceso de hormigón hacia el lado por medio de un barreno de tramo doble y el diseño de cabezal descentrado. Al mismo tiempo, la extensión de arado rebatible desplaza el hormigón más allá de la descarga del barreno, minimizando las superposiciones.

Nuestro brazo telescópico de 20' se extiende sobre el hormigón permitiéndole al operador llegar por sobre de las varillas con uniones tipo silleta y la malla con uniones tipo silleta. Las columnas, las tuberías, las salidas de las cajas no representan un problema debido a la capacidad que tiene el equipo de rotar alrededor de estos obstáculos al enrasar. El potente sistema hidráulico controla la elevación del barreno para mantener el nivel a fin de lograr una superficie mucho más lisa que las máquinas con montajes rígidos, incluso para el hormigón con muy poco hundimiento. La enrasadora S-15R Laser Screed® puede transportarse fácilmente sobre un camión de lecho plano o un remolque de conexión posterior.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- > Mejor calidad del piso
- > Incremento de la rentabilidad
- > Somero Quick GradeSet System™
- > Sistema de control láser OASIS
- > Protección de bloques de columnas
- > Rotación de la máquina de 360° con dirección en 2 ruedas, en 4 ruedas y en cangrejo
- > Pantalla LCD con diagnósticos incorporados
- > Compatible con el sistema 3-D Profiler System®

ESPECIFICACIONES:

PESO	9650 lbs / 4377 kg con cabezal de enrasado de 10' / 3,0 m
ANCHO	6' 6" / 2,0 m
ALTURA	6' 9" / 2,1 m
LONGITUD	24' 4" / 7,4 m con cabezal de enrasado de 10' / 3.0 m (modo de transporte)
MOTOR	Turbo diésel de 44,3 HP I 33 kW Kubota V1505
ANCHO DEL CABEZAL DE ENRASADO (ESTÁNDAR)	10' / 3,0 m
ANCHO DEL CABEZAL DE ENRASADO (OPCIONAL)	8' / 2,4 m



Disponemos de varias opciones; comuníquese con Ventas para obtener más información

LA OPINIÓN DE NUESTROS CLIENTES:

“Tri State Pumping, Inc. adquirió la máquina S-15R Laser Screed® en la feria World of Concrete en enero de 2014, exclusivamente para uso como máquina de alquiler. Ha superado las expectativas de reducir los gastos de mano de obra y suministrar pisos más planos. Mis clientes solicitan la máquina para sus trabajos, a fin de tener un mejor rendimiento que la competencia. ¡Es una máquina ganadora!”

– Steve Gorman, *Tri State Pumping, Inc., Dothan, AL*